



Productblad* circulariteit % / € MKI

Betonnen stootplaat * 10%/€ **XX**

Algemeen	Stootplaten en overgangsplaten zijn objectdelen welke tezamen met de vleugelwanden en landhoofdbalk het landhoofd vormen. Het landhoofd vormt de overgang van een grondlichaam naar een civiel kunstwerk en vormt het steunpunt van het kunstwerk in de oever/talud etc.		
Toepassing	De platen worden gebruikt bij civiele kunstwerken en vangen schokken, trillingen en krachten op om deze gelijkmatig te verdelen. Daarbij wordt de plaat ook gebruikt om de verschillen in hoogte tussen het brugdek en wegharding op te vangen en de overgang van wegdek en brugdek glad te maken.		
Object	De betonnen overgang/stootplaat is een onderdeel van de Productbladen voor de objecten: Bruggen in hout, bruggen in staal en bruggen in beton		
Formaat	Lengte: 2 tot 6 meter, breedte: 1 meter, dikte: 20 tot 40 centimeter.		
Regelgeving	Stootplaten moeten voldoen aan: Eurocodes 0, 1, 2, 7 en 8. De richtlijn CROW CUR: 4 is ook van toepassing.		
Eis Duurzaam Brugonderdeel	Minimaal circulariteit	20% v/v	Per 01-07-2025
	In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE markering op basis van de NEN-EN 12620.		
	Circulariteit: De circulariteit is afhankelijk van de conditie van de stootplaat op het moment dat het gedemonteerd wordt. Hergebruikmogelijkheden moet per objectdeel beoordeeld worden. Stootplaten zijn onderling niet-destructief losmaakbaar en verwijderbaar. Dit dient aangetoond te worden middels een demontageplan (zie checklist op www.moederbestek.nl/demontageplan/).		
	Maximale MKI-waarde inclusief wapening	€25 per m3	Per 01-07-2025
In de benoemde producten van de functionele eenheid van beton dient de MKI-waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner dan of gelijk aan de maximale MKI-waarde te zijn. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken (LCA voor alle fasen A t/m D).			
Uitzonderingen	N.v.t.		
Illustratie			