



Productblad* circulariteit % / € MKI

Houten damwand * 25%/€ 5

Algemeen	Houten damwanden zijn verticale grond- of waterkerende constructies die worden gebruikt om grond of water tegen te houden.		
Toepassing	Houten damwanden worden gebruikt ter ondersteuning van het grondlichaam. Een damwand wordt toegepast bij kades, beschoeiingen of oevers.		
Object	De houten damwand is een onderdeel van de productbladen voor circulaire bruggen.		
Formaat	Afwijkende afmetingen ivm afwijkende breedte civiel kunstwerk		
Regelgeving	Vleugelwanden moeten voldoen aan Eurocodes 0, 1, 5, 7 en 8. De richtlijn CROW CUR: 166 is ook van toepassing. Daarbij moet het ook voldoen aan de richtlijn ontwerp kunstwerken (ROK).		
Eis Duurzaam Brugonderdeel	Minimaal circulariteit	25 % v/v	Per 01-07-2025
	In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van hout dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume materiaal) van het materiaal te bestaan uit duurzaam verkregen materiaal. Het hout moet het FSC en PEFC keurmerk hebben.		
	Circulariteit: damwanden zijn onderling losmaakbaar, en damwanden zijn verwijderbaar uit de grond.		
	Maximale MKI-waarde	€ 5 per m1	Per 01-07-2025
	In de benoemde producten van de functionele eenheid van hout dient de MKI-waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner dan of gelijk aan de maximale MKI-waarde te zijn. De MKI-waarde voor duurzaam hout moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken (LCA voor alle fasen A t/m D).		
Uitzonderingen	N.v.t.		
Illustratie			

1 juli 2025

Moederbestek_hout_productblad_houten_damwand.pdf