



Productblad* circulariteit % / € MKI

Houten deksloof * 30%/€ 20

Algemeen	Een houten deksloof is een horizontale balk waarmee de bovenzijde van een damwand of beschoeiing wordt bedekt.		
Toepassing	De houten deksloof wordt toegepast als secundair constructie element van het object. Het verhoogt de vormvastigheid van de damwand of beschoeiing, en levert een rechte afdekking van de profielen van de damwand of beschoeiing.		
Object	Een houten deksloof is een onderdeel van de productbladen voor circulaire bruggen.		
Formaat	Lengte van tot circa 5 meter. Breedte en dikte afhankelijk van type en dimensionering.		
Regelgeving	De nieuwe houten deksloof moet voldoen aan: Eurocode 0, 1, 5 en 7. De richtlijnen CROW CUR: 166 en 213 zijn ook van toepassing. Daarbij moet het ook voldoen aan de richtlijn ontwerp kunstwerken (ROK).		
Eis Duurzaam Brugonderdeel	Minimaal circulariteit	30 % v/v	Per 01-07-2025
	In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van hout dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume materiaal) van het materiaal te bestaan uit duurzaam verkregen materiaal. Het hout moet het FSC en PEFC keurmerk hebben.		
	Circulariteit: De circulariteit van het houten objectdeel is afhankelijk van de conditie van het hout op het moment dat het gedemonteerd wordt. Factoren zoals onderhoud, detaillering en toepassing kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de conditie. Hergebruik mogelijkheden van het hout moet per objectdeel beoordeeld worden.		
	Maximale MKI-waarde	€20 per m3	Per 01-07-2025
	In de benoemde producten van de functionele eenheid van hout dient de MKI-waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner dan of gelijk aan de maximale MKI-waarde te zijn. De MKI-waarde voor duurzaam hout moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken (LCA voor alle fasen A t/m D).		
Uitzonderingen	N.v.t.		
Illustratie			