



Productblad* circulariteit % / € MKI

Stalen deksloof * 95%/€ 15

Algemeen	Een stalen deksloof is een horizontale balk waarmee de bovenzijde van een damwand of beschoeiing wordt bedekt.		
Toepassing	Een stalen deksloof wordt toegepast als secundair constructie element van het object. Het verhoogt de vormvastigheid van de damwand of beschoeiing, en levert een rechte afdekking van de profielen van de damwand of beschoeiing.		
Object	De stalen deksloof is een onderdeel van de productbladen voor circulaire bruggen.		
Formaat	Lengte: Maximaal 6 meter Breedte en dikte afhankelijk van dimensionering objectdeel.		
Regelgeving	Stalen deksloven moeten voldoen aan Eurocodes 0, 1, 3, 7 en 8. De richtlijn CROW CUR: 166 is ook van toepassing. Daarbij moet het ook voldoen aan de richtlijn ontwerp kunstwerken (ROK).		
Eis Duurzaam Brugonderdeel	Minimaal circulariteit	95% v/v	Per 01-07-2025
	In de benoemde producten van de functionele eenheid van staal dient een deel van het materiaal te bestaan uit secundaire grondstoffen (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume)		
	Circulariteit: Stalen deksloven zijn demontabel wanneer deze conform IFD zijn ontworpen en gemonteerd. De deksloven zijn herbruikbaar indien de conditie van het objectdeel dit toelaat.		
	Maximale MKI-waarde	€15 per m3	Per 01-07-2025
	In de benoemde producten van de functionele eenheid van staal dient de MKI-waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner dan of gelijk aan de maximale MKI waarde te zijn. De MKI moet berekend zijn volgens de NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken (LCA voor alle fasen A t/m D)		
Uitzonderingen	N.v.t.		
Illustratie			

1 juli 2025

Moederbestek_beton_productblad_stalen_deksloof.pdf